

製品シリーズ			Lenovo G550		
		205226 1		295828J	
製品番号		295826J	295827J		
保守用製品番号		295826J	295827J	295828J	
ダイレクト価格(税込)		オープン	オープン	オープン	
ダイレクト価格(税別)		オープン	オープン	オープン	
初期導入済OS		Windows Vista® Home Basic(32bit) SP1正規版	Windows Vista® Home Premium(32bit) SP1正 規版	Windows Vista® Business(32bit)ダウングレード (Windows® XP Professional SP3正規版初期導 入済み)	
稼働確認OS※1		Windows® XP Professional 正規版、Windows® Vista Business(32/64bit) 正規版、Windows® Vista Home Basic(32/64bit) 正規版、Windows® Vista Home Premium(32/64bit)正規版			
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 900 2.2GHz	インテル® Celeron® プロセッサー T3000	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 2.53GHz	
プロセッサー動作周波数		2.2GHZ 1MB(メインプロセッサに内蔵)	1.8GHZ 1MB(メインプロセッサに内蔵)	2.53GHZ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	
<u>二次キャッシュ</u> フロントサイド・バス		1MB (メリンノロビッグに内蔵) 800MHz	1MB(メインノロビッグに内蔵) 800MHz	1066MHz	
チップセット				モバイル インテル® GM45 Express チップセッ	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		E/M/D/1/D/S GL40 Express 79/2/95			
インテルAMT対応		非対応			
セキュリティー・チップ(TF					
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード なし.			
指紋センサー	:/早十\׺	2CB (2CB1)(DC2 0500 DDD2 CDDAM) /			
主記憶(RAM)容量 (標準	-/ 取入/ 次2	2GB (2GB x1)(PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 4GB	3GB(2GB x1+1GB x1)(PC3-	8500 DDR3 SDRAM) / 4GB	
主記憶(RAM)スロット数((ヴィロット粉)	2 (空1)	2 (1	空0)	
	EADD	4\ 1 1/	<u> </u>		
(内蔵)	HDD:X3	160GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)		JアルATA/2.5インチ)	
	RAID構成		なし		
	SSD	*************************************			
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray	DVDスーパーマルチ 2層対応 DVD-RAM 書換え: 最大3倍速 DVD+RW書換え: 最大4倍速 DVD-RW書換え: 最大4倍速 DVD+R書き込み: 最大8倍速 DVD-R書き込み: 最大8倍速 DVD-R書き込み: 最大8倍速			
		DVD-R 2層書き込み: 最大2倍速 DVD-ROM読み込み: 最大8倍速 CD-ROM読み込み: 最大24倍速 CD-R書き込み: 最大24倍速 CD-R書換え: 最大16倍速			
	インテル・ターボ・メモリー		なし		
ビデオ・チップ	112 712 7 1 2 2 7		0.0	チップセット内蔵 (モバイル インテル® グラ	
		チップセット内蔵 (モバイル インテル® グラ	ラフィックス・メディア・アクセラレータ 4500M)	フィックス・メディア・アクセラレータ 4500MHD)	

ビデオRAM容量※4	ディスプレイサイズ(ドット・		最大384MB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	発色)※5	LEDバックライト付 15.6型 HD液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢あり			
	外部接続時(ドット・発色)※				
	6	2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力/HDMI出力)			
インターフェース(ポート)※7		モニター(VGA)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-45(LAN)、ワイヤフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-45(LAN)、ワイヤフオン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-45(LAN)、ワイヤフオン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、HDMIポート			
赤外線通信			なし		
内蔵モデム(データ/FAX速度)			なし		
ワイヤレス ※8		Broadcom BCM4312-802 11	b/g Wireless LAN(WiFi準拠)	インテル® Wireless WiFi Link 5100AGN (1x2)	
		Broadcom Bowlett 602.11		15770 Wireless Will Link Stooman (1x2)	
Bluetooth			なし		
WWAN WiMAX		\$L			
Ultra Wide Band		なし なし			
イーサネット		なし 10BASE-T/100BASE-TX			
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル像 ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠			
内蔵カメラ		あり(30万画素)			
PCカードスロット※9		なし			
Expressカード・スロット ※9 その他のカード・スロット ※9			なし		
		5 in 1 マルチ・カード・リーダー (SDメモリー なし カード、マルチメディア・カード、メモリースティッ ク、メモリースティックPro、XDメモリーカード)			
キーボード		89キー+Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキー、JISひらがな配列、タッチパッド、OneKey™ Rescue Systemボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン、パワーボタン、テンキーパッド			
カラーバリエーション		ブラック			
本体寸法 (W x D x H)mm 本体質量(バッテリー・パックを含む) ※10		381x245x26.5-36.2			
<u>本体負重(ハッテリー・ハックを含む) ※10</u> 梱包箱寸法(W x D x H)mm		約2.7kg 455 x 130 x 330			
梱包箱質量			4.35 kg		
	定格電圧		AC100-240V (50/60Hz)		
	質量	本体:260g、コード:160g			
バッテリー・パック ※12		6セルLi-Ion システム・バッテリー(2.2Ah)			
使用時間(JEITA測定法		約3.1時間			
日上火井子()	充電時間	25	約2.5時間	25	
最大消費電力(W)	八, 中宋年史子/	65	65	65	
標準時消費電力(W)(アイ		15.46	14.62	14.9 0.85	
低電力モード消費電力(V 劣エネ法に基づくエネル	<u>N)(省エ不法)</u> ギー消費効率(2007年度省	0.85 I区分0.00044(AAA)	0.85 I区分0.00027(AAA)	0.85 I区分0.00023(AAA)	
省エネ法に基つくエネル・ Microsoft® Office	十一月別半(200/年度省)	I <u>С</u> Л°U.UUU44(AAA)		I (上 力 U.UUUZ3(AAA)	
Microsoft® Office 主な付属品 保証 保証期間 ※14		なし バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			
		ハッナッー・ハック、AGアダクダー、電源コート、マニュアル 1年			
P. CHILL	国内での修理	メーカーへの送付での修	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	まお客様負担となります)	
	海外での修理 ※15		での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービ		
		12-工队恢仁			

	PDFファイルビュー	0	Adobe Reader 9.0
	ディスク管理		
	情報検索※17		Microsoft Windows Live ™ Toolbar & Search
	画像検索ツール		
	マルチメディア	•	Lenovo Easy Capture 3.5
	システム診断		
	ウィルス対策※ 17(※18)	•	Norton Internet Security 2009
	フィルタリング※19	0	i-フィルター 5.0
	接続管理ユーティリ	•	ReadyComm 5.0
	指紋認証セキュリ		
	顔認証ソフト	0	Lenovo VeriFace 認識 3.5
	ハードディスク保護		
	オンラインヘルプ&		
	総合ツールラン		
	バックアップ &リスト	•	OneKey™ Rescue System 6.0
	システムアップデー		
	トツール		
	システム移行ツール		
	パスワード管理		
	内蔵カメラ設定		
	サポート情報		
	デバイス・イジェクト		
	ユーティリティー		
	解像度変更ユーティ		
	リティー		
	Windows 操作ガイド		
	電源管理ツール		Lenovo Energy Management Software 4.0
	その他		
リカバリーディスク P/N			なし
発表日			2009年8月7日
出荷開始予定日※19			2009年8月7日
保守活動終了予定日			後日掲載

※1 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。詳細はこちらhttp://www.ibm.com/ip/pc/support/をご覧下さい。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、 CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。
※2 メモリーを最大まで拡張されるには、挿入済みのメモリーを抜いて、オブションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいは05がサポートする最大容量を超えての使用はできません。

パミノーと思いた。Minicrosincia、provincy とし、Minicrosincia、provincy とし、Minicrosincia、provincy というによって、となって、アンスのでは、Minicrosincia、provincia provincia provin

ヘン谷皇の数画は、上に改予数画のものようだいで、なべてんよッ。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量に、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像 度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有 効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡 大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがほやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が 黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※6接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはオプションのドングルをHDMIポートに差し込むことで使用可能です(GM45チップセット搭載モデルのみ)。

※7接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※9 すべての機器の動作を保証するものではありません

※10 重量は平均値です。

リー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率

200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。 ※14 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、

本体の保証期間にかわらず1年です。 ※15「WS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/をご覧ください。

※3.1 ● 初期導入されています。 ○ ソハード・ディスケに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入のSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

※17 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※18 90日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。 ※19 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。

※20 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。

このカタログの情報は2009年8月7日現在のものです。